

Therm X2 Profilato-V
con attacco
laterale o centrale.

THERM X2 PROFILATO-V/-VM

Calore funzionale con
elevata resa termica.

- Marcato effetto profilato.
- Con valvola integrata e regolazione efficace del risparmio energetico.
- Copertura superiore e schermo laterale di serie.
- Pronto all'attacco universale per sistemi ad uno o due tubi.
- Imballo speciale pronto per il montaggio.

Tecnica a valvola innovativa.

Completamente integrata.

Su ogni radiatore a valvola Kermi viene integrata una guarnizione della valvola completa. Fornito di serie con attacco in basso a destra, su richiesta e senza costi aggiuntivi anche a sinistra.

Per il raccordo a sistema ad un tubo è necessaria un'avvitatura con bypass regolabile integrato. I comuni termostati possono essere montati direttamente.

Preregolazione della valvola integrata.

Per risparmiare sui tempi di montaggio ed energia.

Kermi utilizza la tecnica di regolazione con inserti k_v regolati in base alle diverse potenze dei radiatori. In tal modo, si garantisce una buona capacità di regolazione sull'intero campo di regolazione. Il radiatore riceve l'esatta quantità di portata in massa necessaria alla copertura del fabbisogno di calore. Ciò non consente soltanto di risparmiare energia in modo efficace, ma anche di ottenere tempi di montaggio inferiori. Infatti, non è più necessaria la messa a punto idraulica sul posto.



Radiatori profilati a valvola Kermi. Marcato effetto ottico, tecnologia profilata.

Sotto la copertura di elevata qualità e dal rivestimento completo brillante si cela una tecnologia termica d'avanguardia che fa risparmiare energia, tempo e denaro. Con la guarnizione della valvola completamente integrata, i valori di k_v sono preregolati in fabbrica in base alle diverse rese termiche. In tal modo, vengono sfruttate le riserve di risparmio energetico in modo ottimale, ma si evita anche la messa a punto idraulica sul posto.

